RF 28-70mm f/2L USM

CAPTURE THE FUTURE

DAS LICHTSTARKE STANDARD-ZOOMOBJEKTIV AUS DEM CANON EOS R SYSTEM

Das RF 28-70mm f/2L USM definiert das, was man von einem Standardzoom erwarten kann, vollkommen neu: Mit seiner Lichtstärke von 1:2 bietet es ein ganz neues Niveau an Abbildungsqualität.

- Das Standard-Zoomobjektiv, das ganz neue Maßstäbe setzt
- Extrem hohe Lichtstärke von 1:2 – für noch mehr kreative Flexibilität
- Gleichmäßige und praktisch geräuschlose Fokussierung dank Canon USM Technologie
- Intelligente Funktionen und intuitive Steuerung – für ein natürliches Aufnahmeerlebnis
- Die besonderen Merkmale der legendären Canon L Serie schaffen Vertrauen

PRODUKTSORTIMENT

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CAPTURE THE FUTURE

	RF 28-70mm f/2L USM	RF 35mm f/1.8 Macro IS STM
OPTIK/TECHNISCHE DATEN		
Bildgröße	Vollformat	Vollformat
	–	–
KB-Äquivalentbrennweiten (mm)		
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°	63°, 38°, 54°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	19/13	11/9
Anzahl der Blendenlamellen	9	9
Kleinste Blende	22	22
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,39	0,17
Maximale Vergrößerung	0,18	0,5
Abstandsinformation	Ja	Ja
Bildstabilisator [1]	–	5
AF-Motor	USM	STM
ALLGEMEINE ANGABEN		
Staub-/Spritzwasserschutz [2]	Ja	–
Filterdurchmesser (mm)	95	52
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	103,8 x 139,8	74,4 x 62,8
Gewicht (ca. g)	1.430	305
ZUBEHÖR		
Objektivdeckel	E-95	E-52 II
Streulichtblende	EW-103	EW-52
Objektivtasche	LP1424	LP1016
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF	Objektivrückdeckel RF
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel	Nicht kompatibel

Fußnoten:
[1] Testmethoden gemäß CIPA Standards.
[2] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameraleistung aus.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

Canon

Live for the story_