RF 14-35mm F4 L IS USM

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.

- Mit 14mm (114°) kürzeste Brennweite der RF-Objektivreihe
- Größter Zoombereich seiner Klasse: 2,5x
- Erstklassige optische Leistung durch extremen Aufwand: 3 Asphären, 3 UD-Linsen, SWC- und ASC-Vergütung
- Herausragender optischer 5-Sufen Bildstabilisator (7 Stufen mit IBIS der EOS R5/R6)
- Extrem schneller Autofokus durch Nano USM Motor
- Kompakt und portabel: unter 10cm lang und 540g leicht
- Staub- und Spritzwasserschutz der L-Serie

PRODUKTSORTIMENT

RF 14-35mm F4 L IS USM

RF 24-105mm F4 L IS USM

RF 70-200mm F4 L IS USM

RF 14-35mm F4 L IS USM
RF 24-105mm F4 L IS USM
RF 70-200mm F4 L IS USM
RF 15-35mm F2.8 L IS USM

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 14-35mm F4 L IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN	
Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	104°00' – 54°00' 81°00' – 38°00' 114°00' – 63°00'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	16/12
Speziallinsen	3 x asphärische GMo-Linsen, 3 x UD (davon 1 asphärische UD-Linse)
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	22
Naheinstellgrenze (m)	0,2
Maximale Vergrößerung	0,38 (bei 35mm)
Steuerring	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS)[1]	5
Bildstabilisator kameraintern IBIS x OIS[1]	7
AF-Motor	Nano USM
Vergütungen	ASC, Super Spectra, SWC
Fluor	Frontlinse

ALLGEMEINE ANGABEN	
Staub-/Spritzwasserschutz[3]	Ja
Filterdurchmesser (mm)	77
Max. Durchmesser x Länge (mm)	84,1 x 99,8
Gewicht (ca. g)	540

ZUBEHÖR	
Objektivdeckel	E-77 II
Streulichtblende	EW-83P
Objektivtasche	LP1219
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel RF
Kompatibilität mit Extender	Nicht kompatibel
Sonstiges Zubehör	

Fußnoten:

[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

[2] Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

[3] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

RF 14-35mm F4 L IS USM

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.

Verkaufsstart: September 2021 TBC

DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 14-35mm F4 L IS USM	4857C005AA	4549292186758

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Streulichtblende EW-83P (Ersatz)	4859C001AA	4549292186789
Objektivdeckel E-77 II	6318B001AA	4960999845883
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivtasche LP1219	2791A001CA	4960999470832

Canon

Live for the story_

EINEN WEITEREN BLICKWINKEL FESTHALTEN. WO IMMER MAN GERADE IST.

RF 14-35mm F4 L IS USM

Das RF 14-35mm F4 L IS USM ist ein leistungsstarkes RF Ultraweitwinkel-Zoomobjektiv, das sich zu den bestehenden Optionen mit konstanter Lichtstärke von 1:4 wie dem RF 24-105mm und dem RF 70-200mm gesellt und die F4-Trinity Zooms vervollständigt. Es spricht diejenigen an, die Kompaktheit über hohe Lichtstärke stellen, aber dennoch die außergewöhnliche Leistung der L-Serie und eine atemberaubende Abbildungsqualität verlangen.

ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 14-35mm F4 L IS USM	4857C005AA	EA	Einzeln	1	13,7	13,7	22,5	0,860
		CT	Karton	6	42,75	29,1	27,9	5,93
		EP	Europalette	144	120	80	124,6	157,32
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	36				
Streulichtblende EW-83P	4859C001AA	EA	Einzeln	1	10,15	2,7	10,35	0,045
		CT	Karton	52	37,65	23,7	27,5	2,81
		EP	Europalette	2.080	120	80	124,6	127,4
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	520				

Lieferumfang

- Objektiv RF 14-35mm F4 L IS USM
- Objektivdeckel E-77 II
- Objektivrückdeckel RF
- Objektivtasche LP1219
- Streulichtblende EW-83P
- Benutzerhandbuch

Canon

Live for the story_