

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

CAPTURE THE FUTURE

EIN KOMPAKTES UND LICHTSTARKES 35MM-MAKRO- OBJEKTIV MIT EINEM LEISTUNGSSTARKEN BILDSTABILISATOR

Das lichtstarke 35mm f/1.8 Makroobjektiv aus dem Canon EOS R System bietet eine natürliche Weitwinkelperspektive und einen Hybrid IS. Ein ideales Objektiv für die Reise- und Dokumentarfotografie sowie für Filmemacher.



- Objektiv mit erstklassiger Abbildungsqualität und natürlicher Weitwinkelperspektive für die Street- und Reisefotografie
- Durch seine erstklassigen Low-Light-Eigenschaften hält es selbst bei wenig Licht die natürliche Stimmung fest
- Ganz nah ran zum Festhalten kleinster Details – im Abbildungsmaßstab 1:2
- Mit leichten Gepäck reisen, intuitiver und noch kreativer Fotografieren

PRODUKTSORTIMENT



RF 50mm f/1.2L USM



RF 24-105mm f/4L IS USM



RF 28-70mm f/2L USM

RF 50mm f/1.2L USM

RF 24-105mm f/4L IS USM

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 MACRO IS STM

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

CAPTURE THE FUTURE

RF 28-70mm f/2L USM

RF 35mm f/1.8 Macro IS STM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße

Vollformat

Vollformat

–

–

–

KB-Äquivalentbrennweiten (mm)

Bildwinkel (hor., vert., diag.)

65° - 29°, 46° - 19° 30', 75° - 34°

63°, 38°, 54°

Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)

19/13

11/9

Anzahl der Blendenlamellen

9

9

Kleinste Blende

22

22

Naheinstellgrenze (ca. m)

0,39

0,17

Maximale Vergrößerung

0,18

0,5

Abstandsinformation

Ja

Ja

Bildstabilisator ¹

–

5

AF-Motor

USM

STM

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz ²

Ja

–

Filterdurchmesser (mm)

95

52

Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)

103,8 x 139,8

74,4 x 62,8

Gewicht (ca. g)

1.430

305

ZUBEHÖR

Objektivdeckel

E-95

E-52 II

Streulichtblende

EW-103

EW-52

Objektivtasche

LP1424

LP1016

Objektivrückdeckel

Objektivrückdeckel RF

Objektivrückdeckel RF

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Kompatibilität mit Extender

Nicht kompatibel

Nicht kompatibel

Fußnoten:

¹ Testmethoden gemäß CIPA Standards.

² Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Dies wirkt sich weder auf die Objektiv- noch auf die Kameraleistung aus.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2018

Live for the story_